






Características técnicas					
Modelo	ST_4KV_B	ST_4KV_M	ST_4KV_M1	ST_12KV_M	ST_15KV_M
Faixa de tensão (V)	400 - 4000 V	400 - 4000 V	400 - 4000 V	2000 - 12000 V	1000 - 15000 V
Corrente de pico máxima (A)	260 A	260 A	260 A	800 A	1000 A
Energia do pulso (J)	0,8 J	0,8 J	0,8 J	1,4 J	4,05 J - 36n
Rise Time	425 nS	425 nS	425 nS	150 nS	< 200 nS
Taxa de amostragem	250 MS/s	250 MS/s	250 MS/s	250 MS/s	250 MS/s
Precisão de aquisição	1%	1%	1%	2%	2%
Características de processamento e interface					
Tela	7 "	10 "	10 "	10"	10"
Touch	Capacitivo	Capacitivo	Capacitivo	Capacitivo	Capacitivo
CPU	1,6 GHz	1,6 GHz	1,6 GHz	1,6 GHz	1,6 GHz
SSD	120 G	120 G	120 G	120 G	120 G
Periféricos	2 USB, 1 ETHERNET, 1 VGA	2 USB, 1 WIFI, 1 VGA	2 USB, 1 WIFI, 1 VGA	2 USB, 1 WIFI	2 USB, 1 WIFI
Sistema operacional	Windows 10 HOME	Windows 10 HOME	Windows 10 HOME	Windows 10 HOME	Windows 10 HOME
Emissão de relatórios em PDF	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Emissão de relatórios em CSV	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Características físicas					
Dimensional (A x L x P)	170 x 260 x 300 mm	200 x 500 x 400 mm	215 x 425 x 570 mm	270 x 418 x 570 mm	215 x 425 x 570 mm
Peso (kg)	10 kg	10 kg	10 kg	20 kg	15 kg
Carcaça	Metálica (Aço 1020)	Plástica (PP engenharia)	Plástica (PP engenharia)	Plástica (PP engenharia)	Plástica (PP engenharia)
Alimentação elétrica	Monofásico 1 F + 1N + 1T - Bivolt automático (90 - 250 VCA) - 50/60 Hz - 10 A				
Saídas de teste	3 HV/GND + 3 GND + TERRA		3 HV/GND + TERRA		1 HV + 1 GND + TERRA
Comprimento cabos saídas	3 Metros		2,5 Metros		2,5 Metros
Foto (meramente ilustrativa)					

*** ITENS DESCONTINUADOS